

المواد المطلوبة

ت	نوع العدة	الكمية	الوصف
١.	ميزان ستيرنج	١	١
٢.	جك رفع هيدروليكي four post (مخصص للحافلات)	١	٢
٣.	جك رفع هيدروليكي two post (مخصص لآليات الصالون)	١	٣

المواد المطلوبة

المادة رقم (١)

ميزان استيرنج المواصفات الفنية والنقاط المطلوبة

١. نظام محاذاة ثلاثي الأبعاد Three dimension .
٢. كمبيوتر + طابعة مدمجة على النظام .
٣. كاميرات متحركة الكرتونية .
٤. ماكينة ترصيص عجالات .
٥. ان يكون البرنامج قابل للتحديث باستمرار ليشمل جميع أنواع السيارات السيارات الحديثة .
٦. كفالة تحديث (update) للبرنامج لمدة لا تقل عن ٣ سنوات
٧. يرفق مع ميزان الستيرنج جك رفع سيارات (سيزر) حسب المواصفات الفنية التالية :
 - أ. القدرة على رفع سيارات ٥ طن كحد أدنى .
 - ب. يحتوي على بلاطات أمامية وخلفية .
 - ج. يحتوي على جك رفع وسطي لرفع السيارات .
٧. تجهيز أرضية الميزان صبة خرسانية ١٠ سم + طبقة EPOXY .
٨. دورة تدريبية داخلية (داخل المشغل) ولمدة ثلاث أسابيع .

المواد المطلوبة

المادة رقم (٢)

جك رفع هيدروليكي four post (مخصص للحافلات) المواصفات الفنية والنقاط المطلوبة.

١. جك رفع هيدروليكي رباعي الأعمدة .
٢. ان لا تقل سعة التحميل (LOAD CAPACIT) عن ٨ طن .
٣. المحرك ٣ فاز القدرة ٢ كيلو واط .
٤. ان لا تقل المسافة بين أعمدة الجك عن ٣.٢ م
٥. ان لا يقل الحد الأدنى لمستوى اعلى نقطة (Lifting Height) عن ١.٦ م .
٦. نظام قفل يعمل تلقائي .
٧. نظام امان ضد العوائق أو انقطاع الكيبل أو ارتخاؤه.
٨. ان يزود النظام بمفتاح تحكم لمستوى الرفع .
٩. زمن الرفع (LIFTING TIM) يتراوح بين ٥٠-٧٠ ثانية .
١٠. تجهيز أرضية الميزان صبة خرسانية ١٠ سم + طبقة EPOXY .
١١. دورة تدريبية داخلية (داخل المشغل) ولمدة أسبوع.

المواد المطلوبة

المادة رقم (٣)

جك رفع هيدروليكي two post (مخصص لآليات الصالون) الموصفات الفنية والنقاط المطلوبة

١. جك رفع هيدروليكي ثنائي العمود .
٢. سعة التحميل (LOAD CAPACITY) من ٣-٤ طن
٣. المحرك ٣ فاز قدرة لا تقل عن ٢ كيلو واط.
٤. المسافة بين أعمدة الجك ٢.٨ م الى ٣ م .
٥. ان لا يقل الحد الأدنى لمستوى اعلى نقطة (Lifting Height) عن ١.٨ م
٦. زمن الرفع (LIFTING TIM) يتراوح بين ٥٠-٧٠ ثانية .
٧. ان يزود النظام بمفتاح تحكم لمستوى الرفع .
٨. تجهيز أرضية خرسانية ١٠ سم + طبقة EPOXY .
٩. نظام قفل يعمل تلقائي .
١٠. نظام امان ضد العوائق أو انقطاع الكيبل أو ارتخاؤه.
١١. دورة تدريبية داخلية (داخل المشغل) ولمدة أسبوع.

الشروط الخاصة :-

١. الأسعار تكون بالدينار الأردني شاملة أو معفاة من كافة الرسوم الجمركية واي ضرائب أخرى .
٢. السعر يشمل التوريد والتسليم والتركيب والتشغيل .
٣. يجب ان يكون السعر الفرادي والسعر الإجمالي واضح رقماً "كتابة".
٤. ان مشتريات القوات المسلحة خاضعة بنسبة الصفر استناداً للمادة (٢٢) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
٥. مكان التركيب والتسليم في قيادة مشغل صيانة الخدمات الطبية الملكية / المدينة الطبية.
٦. الدفع بعد التسليم في الموقع.
٧. بيان منشأ المواد.
٨. تقديم الكتيبات اللازمة والكتالوجات مع العروض وخلاف ذلك يتم استبعاد العرض.
٩. ان تكون جميع المواد الموردة جديدة وصالحة ١٠٠% وخالية من اي عيوب في الصنع او في المادة ومن طراز حديث لم يتوقف إنتاجها .
١٠. تقديم تعهد عدلي لضمان سوء المصنعية لمدة عام تغطي فترة الضمان بكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافاً إليها ١٥% من قيمة اللوازم من تاريخ الاستلام النهائي .
١١. بيان اقرب مدة لتسليم المواد في العرض المقدم من قبل الشركة بحيث لا تتجاوز ٤ شهور .
١٢. تلتزم الشركة المحال عليها باستبدال اللوازم التي تثبت سوء مصنوعتها خلال فترة الضمان .
١٣. تقديم تعهد بتوفير قطع غيار لمدة ٥ سنوات من تاريخ التركيب والتشغيل .
١٤. تقديم كفالة صيانة بنكية بقيمة ٥ % من اجمالي قيمة المواد المحالة شاملة قطع الغيار العاملة صالحة لمدة عامين من تاريخ التسليم .
١٥. الكشف على الموقع قبل تقديم العروض وبالتنسيق مع الملازم/١ مهندس احمد الشويبات على الهاتف رقم (٠٧٧٧٧٦٣٠٣٣) خلال اوقات الدوام الرسمي من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الساعة ٧.٣٠ ص ولغاية الساعة ٤.٠٠ م .
١٦. تلتزم الشركة بعمل صيانة مجانية للمنظومة بشكل نصف سنوي ولمدة عام من تاريخ التركيب.